



POLMOT H

Seria ciągników średniej mocy
8014 H / 9014 H / 10014 H

- + **Bogate wyposażenie podstawowe**
- + **Silnik PERKINS**
- + **Układ przeniesienia napędu HEMA**
- + **36 miesięcy gwarancji**
+ możliwość przedłużenia do 6 lat
- + **Atrakcyjna cena**
- + **Kredyt fabryczny**



POLMOT H

Seria ciągników średniej mocy
8014 H / 9014 H / 10014 H



Dane techniczne	8014 H	9014 H	10014 H
SILNIK (Marka i model)	PERKINS - 1104D EURO III		
Rodzaj silnika	turbodoładowany z wtryskiem bezpośrednim	turbodoładowany z intercoolerem i wtryskiem pośrednim	
Moc (ISO 14396), kW/KM przy obr/min	60,5 / 82 - 2200	68 / 92 - 2200	74,9 / 102 - 2200
Maks. moment obrotowy, Nm przy obr/min	345 - 1400	393 - 1400	405 - 1400
Pojemność cm ³ / ilość cylindrów	4400/4		
Średnica cylindra / skok tłoka, mm	105x127		
Filtr powietrza	suchy z czujnikiem zanieczyszczenia		
Chłodzenie	cieczą		
Pojemność zbiornika paliwa, litr	70 + 45		
UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU			
Sprzęgło	dwutarczowe suche z niezależnym sterowaniem sprzęgła WOM		
Skrzynia przekładniowa	w pełni zsynchronizowana z rewersem mechanicznym, 12/12		
Most napędowy tylny	z blokadą mechanizmu różnicowego włączaną elektrohydraulicznie oraz zwolnicami planetarnymi		
Most napędowy przedni	z automatyczną blokadą mechanizmu różnicowego oraz zwolnicami planetarnymi		
WAŁ ODBIORU MOCY (WOM)			
Typ	niezależny z ręcznie sterowanym sprzęgłem WOM		
Prędkość obrotowa WOM / silnik, obr/min)	540 / 1890, 1000 / 2074		
UKŁAD PODNOŚNIKA HYDRAULICZNEGO			
Funkcje podnośnika	regulacja siłowa, pozycyjna i szybkości reakcji		
Wydajność pompy, l/min	55		
Ciśnienie nominalne, MPa	21		
Maksymalny udźwieg podnośnika, kg	3700		
Rozdzielacz hydrauliki zewnętrznej	dwusekcyjny, jedno - i dwustronnego działania		
TUZ	2 kategorii wg. ISO		
UKŁAD KIEROWNICZY			
Typ	hydrostatyczny		
UKŁAD HAMULCOWY			
Hamulce robocze	tarczowe mokre, sterowane hydraulicznie		
Hamulec postojowy	mechaniczny		
KOŁA I ROZSTAWY			
Przód	340/85 R24 (opcja: 380/70 R24)	380/70 R24 (opcja: 340/85 R24)	
Tył	420/85 R34 (opcja: 480/70 R34)	480/70 R34 (opcja: 420/85 R34)	
Rozstaw kół przednich / tylnych, mm	1515-1715 / 1508-1708		
ZACZEPY	górnym i dolnym zaczepem transportowym, zaczepem rolniczym, zaczepem przednim		
KABINA			
Rodzaj	komfortowa, ochronna, dwudrzwiowa		
Wyposażenie	klimatyzacja, ogrzewanie, reflektory robocze przednie i tylne na dachu, spryskiwacz i wycieraczka szyby przedniej i tylnej, okno w dachu, obrotowa lampa ostrzegawcza (kogut)		
WYMIARY			
Długość / wysokość / szerokość, mm	4220 / 2760 / 2175		
Prześwit, mm	467		
Masa całkowita ciągnika, kg	4215	4300	
Obciążniki przednie, kg	8 x 40		
Obciążniki kół tylnych, kg	4 x 80		

ZESPOŁY W WYPOSAŻENIU PODSTAWOWYM

- instalacja sterowania hamulcami pneumatycznymi przyczep (jedno- i dwuprzewodowych) z rozłączalnym napędem sprężarki
- górny i dolny zaczep transportowy • zaczep rolniczy, zaczep przedni • dwusekcyjny rozdzielacz hydrauliki zewnętrznej (4 szybkozłączka)
- klimatyzacja • błotniki kół przednich • reflektory robocze przednie i tylne na dachu • tablica wyróżniająca • okno w dachu • obciążniki przednie
- obrotowa lampa ostrzegawcza (kogut) • siedzisko pomocnika operatora • wycieraczka i spryskiwacz szyby tylnej • zestaw do pompowania kół

Ciągnik posiada homologację dla 2 osób



Więcej informacji
u naszych dealerów
oraz na stronie
www.supertraktor.pl