

## PRZYCZEPY T-041/K, T-623

Bardzo wytrzymałe przyczepy do przewozu materiałów budowlanych, kamieni i gładów

12  
TON

T-623



10  
TON

T-041K



- + solidna konstrukcja skrzyni, ramy i układu jezdnego
- + skrzynia odporna na duże miejscowe naciski
- + układ zawieszenia zapewnia bardzo dobre właściwości jezdne przyczepy

# PRZYCZEPY T-041/K, T-623

Bardzo wytrzymałe przyczepy do przewozu materiałów budowlanych, kamieni i gładów

Jednoosiowe przyczepy T-041K i T-623 z wyładunkiem do tyłu przystosowane są do transportu przedmiotów o dużym nacisku punktowym na podłogę skrzyni - między innymi kamieni, gładów, pojazdów o podwoziu gąsienicowym, a także materiałów sypkich i objętościowych. Przystosowane są do współpracy z ciągnikami wyposażonymi w dolny zaczep transportowy. Jednoosiowy układ jezdny typu tandem zapewnia dobre warunki transportu. Skorupowa konstrukcja skrzyni zapewnia dużą szczelność. Przyczepy są w pełni przystosowane do transportu po drogach twardych i gruntowych.



T-041/K



T-623

## Dane techniczne

	T-041K	T-623
Ładowność, t	10	12
Masa przyczepy, kg	2620	4130
Moc ciągnika, kW/KM	70 / 95	110 / 150
Powierzchnia ładowania, m <sup>2</sup>	8,77	10,8
Pojemność skrzyni podstawowej:	5,26	7,06
Wymiary (bez nadstawek)		
długość x szerokość x wysokość, mm	5300 x 2500 x 1650	5785 x 2520 x 1850
Wymiary wewnętrzne skrzyni ładunkowej		
długość x szerokość x wysokość, mm	3740 x 2345 x 600	4200 x 2400 x 700
Rozmiar ogumienia	400/60-15,5	505/50
Układ hamulcowy	pneumatyczny dwuprzewodowy	
Wywrót	do tyłu	
Rodzaj nadwozia	skorupowe	
Prędkość jazdy, km/h	25	40
Nacisk na zaczep ciągnika, kN(kg)	18,0 (1770)	29,5 (2900)
W opcji	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ nadstawki 400 mm</li> <li>▪ skrzynia ładunkowa z blachy HARDOX 400</li> </ul>	