

PRZYCZEPY T-604, T-610, T-610A, T-670

Dwuosiowe przyczepy skrzyniowe z trójstronnym wyładunkiem

Przyczepy są dostępne w dwóch profilach do wyboru:



Fuhrmann



Profilcar

T-604



T-610, T-610A



T-670



- lekka konstrukcja +
- resorowany układ zawieszenia +
- prędkość do 40 km/h +
- możliwość doczepienia drugiej przyczepy dwuosiowej +
- centralne otwieranie/zamykanie burt +



PRZYCZEPY T-604, T-610, T-610A, T-670

Dwuosiowe przyczepy skrzyniowe z trójstronnym wyładunkiem

Dwuosiowe przyczepy rolnicze T-604, T-610, T-610A i T-670 przeznaczone są do transportu materiałów objętościowych i sypkich (głównie płodów rolnych). Burtki boczne i tylna z centralnym sterowaniem otwierania/zamykania zapewniają szybki rozładunek przyczepy. Burtka tylna posiada regulowaną zastawkę umożliwiającą dozowanie materiałów sypkich. Przyczepy są wyposażone w tylny zaczep oraz przyłącza do agregowania drugiej przyczepy dwuosiowej. Na zamówienie mogą one zostać wyposażone w stelaż z plandeką (za wyjątkiem T-604). Przyczepy są w pełni przystosowane do transportu po drogach publicznych. Stanowiąca nowość przyczepa T-610A powstała na bazie przyczepy T-610. Zachowane zostały wymiary przestrzeni ładunkowej. Zmiany w przyczepie podyktowane są wyłącznie przystosowaniem jej do przewożenia ładunku o masie 8 ton z prędkością 40 km/h. Zmienione zostały resory, zastosowano oś z mocniejszym hamulcem, zmieniono gatunek materiału na niektóre elementy ram skrzyni i podwozia. W przyczepie przewidziano możliwość zakładania stelażu z plandeką, zastosowano nowoczesne trwałe diodowe lampy obrysowe.



Dane techniczne

	T-604	T-610	T-610A	T-670
Ładowność, t	4,5	6	8	10
Masa przyczepy, kg	1885	2110	2130	3400
Minimalna moc ciągnika, kW/KM	35 / 48	35 / 48	35 / 48	35 / 48
Powierzchnia ładowania, m ²	8,46	8,46	8,46	9,88
Pojemność skrzyni podstawowej, m ³	4,23	4,23	4,23	11,86
Pojemność skrzyni z nadstawkami, m ³		8,46	8,46	
Gabaryty bez nadstawek długość x szerokość x wysokość, mm	5930 x 2290 x 1690	5930 x 2290 x 2190	5930 x 2290 x 2190	6550 x 2380 x 2540
Wymiary wewnętrzne skrzyni ładunkowej długość x szerokość x wysokość, mm	4000 x 2120 x 500	4000 x 2120 x (500+500)	4000 x 2120 x (500+500)	4430 x 2230 x 1200
Rozmiar ogumienia	10.0/75-15,3 10 PR	11.5/80-15,3 12 PR	14/65 - 16 PR 14	385/65 R 22,5
Układ hamulcowy	pneumatyczny dwuprzewodowy			
Wywrót	trójstronny			
Rodzaj nadwozia	skrzyniowe			
Prędkość jazdy, km/h	40			
Wyposażenie standardowe	—			wspornik koła zapasowego balkon
W opcji	plandeka ze stelażem			koło zapasowe
	koło zapasowe ze wspornikiem, szerokie ogumienie 400/60 - 15,5 14 PR			—
	nadstawki ażurowe 800 mm do materiałów objętościowych			