

ROZRZUTNIKI N-266, N-270

Rozrzutniki z pionowymi adapterami i hydraulicznym napędem przenośnika podłogowego



- + lekka i niezawodna konstrukcja
- + dużo większa trwałość drewnianych burt i podłogi
- + dobre rozdrobnienie rozrzuconego materiału
- + sterowanie prędkością podawanego materiału z kabiny ciągnika
- + cicha praca - przyjazny środowisku



ROZRZUTNIKI N-266, N-270

Rozrzutniki z pionowymi adapterami i hydraulicznym napędem przenośnika podłogowego

Rozrzutniki obornika N-266 i N-270 o ładowności 8 i 14 ton, przeznaczone są do roztrzaskania obornika, torfu i kompostu. Współpracują z ciągnikami o mocy odpowiednio min. 90 i 150 KM wyposażonymi w dolny zaczep transportowy. Posiadają adapter pionowy czterobębnowy oraz przenośnik podłogowy napędzany hydraulicznie. Innowacyjna drewniana konstrukcja burt oraz podłogi jest nawet do dwóch razy trwalsza w stosunku do metalowej obudowy. Konserwacja drewnianych elementów odbywa się w sposób naturalny zawartymi w oborniku związkami organicznymi. Kolejnym plusem zastosowania drewna jest cicha praca korzystnie wpływająca na środowisko i komfort pracy. Rozrzutniki te są również lżejsze od swoich konkurentów o tej samej ładowności i tym samym pozwalają na uzyskiwanie niższego zużycia paliwa. Zastosowanie szerokiego ogumienia zdecydowanie poprawia właściwości jezdne maszyny. Rozrzutniki obornika N-266 i N-270 są w pełni przystosowane do transportu po drogach publicznych - posiadają pneumatyczną instalację hamulcową, instalację elektryczną oraz potrzebne osłony bębnow adaptera.



Dane techniczne

	N-266	N-270
Ładowność, t	8	14
Masa z adapterem pionowym, kg	3300	6300
Masa adaptera, kg	800	
Powierzchnia ładowania, m ²	7.1	12.4
Pojemność skrzyni ładunkowej, m ³	9.2	15.5
Rodzaj przenośnika podłogowego	czteroańcuchowy listwowy z napędem hydraulicznym	
Adapter	pionowy czterobębnowy	
Szerokość rozrzutu, m	5-8	
Wymiary skrzyni ładunkowej		
długość x szerokość x wysokość, mm	3850 x 1990 x 1200	5800 x 2140 x 1250
Wymiary gabarytowe		
długość x szerokość x wysokość, mm	5810 x 2380 x 2750	7950 x 2480 x 3420
Nacisk na zaczep ciągnika, kN(kg)	12,7 (1300)	29,4 (3000)
Rozstaw kół, mm	1600	
Rozmiar ogumienia	400/60 R15,5 14PR	19,5 R22,5 (opcja 600/50 R22,5)
Układ hamulcowy	pneumatyczny na cztery koła	
Prędkość jazdy, km/h	30	40
Minimalna moc ciągnika, kW/KM	66 / 90	110 / 150